

Kugelhahn K92

Messing vernickelt

Kugelhahn mit Knebelgriff aus Aluminium



Kugelhahn K92 mit vollem Durchlass, ausgerüstet mit rot beschichtetem Aluminium-Flügelhebel, Innengewinde x Innengewinde.

Art Absperrentile

Kugelhähne

Artikelnr.	Material	Gewinde Anschluss	Einbaulänge	Mat. Dichtung	Max. Betriebsdruck bei 20 °C	Min. Mediumtemp.	Max. Mediumtemp.	Mat. Hebel	Gewicht
4400201	Messing vernickelt	1/4" IG	38 mm	PTFE	25 bar	-20 °C	110 °C	Aluminium	135 gram
4400202	Messing vernickelt	3/8" IG	42 mm	PTFE	25 bar	-20 °C	110 °C	Aluminium	125 gram
4400203	Messing vernickelt	1/2" IG	48 mm	PTFE	25 bar	-20 °C	110 °C	Aluminium	180 gram
4400204	Messing vernickelt	3/4" IG	57 mm	PTFE	25 bar	-20 °C	110 °C	Aluminium	270 gram
4400205	Messing vernickelt	1" IG	69 mm	PTFE	25 bar	-20 °C	110 °C	Aluminium	430 gram