

PURFLEX H FOOD ETHER

Polyurethan-Absaug- und Förderschlauch



Hochabriebfest, mittelschwere Ausführung. Geeignet zur Förderung von Granulaten, Holzspänen, Glas, Staub, Ölnebel usw.

Wandstärke 1,4 mm.

Auch in Lebensmittelqualität verfügbar.

Achtung! Für Strömungsrichtung bitte ? beachten.

Seele	PU
Decke	PU
Farbe Seele	Transparent
Farbe Decke	Transparent
Anzahl der Spiralen	1
Material Spiralen	Verzinktem Stahl
Temperatur Bereich	-40 bis +90 °C
Einheit	Rolle
Industrie	Bau und Konstruktion
Norm	EU 10/2011, EU 1935/2004, FDA 21 CFR 177.2600, FDA 21 CFR 178.2010

Artikelnr.	Innendurchm.	Aussendurchm.	Betriebsdruck	Vakuum	Biegeradius	Länge	Gewicht
340406	32 mm	42 mm	3,40 bar	87 %	26 mm	15 mtr	440 gr/mtr
340408	38 mm	48 mm	2,89 bar	86 %	29 mm	15 mtr	520 gr/mtr
340409	40 mm	50 mm	2,76 bar	85 %	30 mm	15 mtr	540 gr/mtr
340412	50 mm	60 mm	2,23 bar	83 %	35 mm	15 mtr	660 gr/mtr

Artikelnr.	Innendurchm.	Aussendurchm.	Betriebsdruck	Vakuum	Biegeradius	Länge	Gewicht
340413	55 mm	65 mm	2 bar	79 %	38 mm	15 mtr	720 gr/mtr
340414	60 mm	70 mm	1,88 bar	73 %	40 mm	15 mtr	790 gr/mtr
340415	65 mm	75 mm	1,74 bar	67 %	43 mm	15 mtr	850 gr/mtr
340416	70 mm	81 mm	1,62 bar	60 %	62 mm	15 mtr	980 gr/mtr
340417	75 mm	86 mm	1,50 bar	55 %	66 mm	15 mtr	1050 gr/mtr
340418	80 mm	91 mm	1,42 bar	50 %	69 mm	15 mtr	1110 gr/mtr
340420	90 mm	101 mm	1,27 bar	38 %	76 mm	15 mtr	1250 gr/mtr
340421	100 mm	111 mm	1,15 bar	35 %	83 mm	15 mtr	1490 gr/mtr
340422	110 mm	121 mm	1,04 bar	32 %	90 mm	15 mtr	1630 gr/mtr
340429	160 mm	171 mm	0,72 bar	16,50 %	125 mm	15 mtr	2650 gr/mtr
340433	200 mm	213 mm	0,58 bar	12 %	156 mm	15 mtr	3120 gr/mtr