

## PURFLEX HX AS

Polyurethan-Absaug- und Förderschlauch



Hochabriebfest, schwere Ausführung. Geeignet zur Förderung von stark scheuernden Produkten, wie Granulaten, Glas, Kies, usw.

Wandstärke 2,0 mm.

Auch in lebensmittel Qualität lieferbar.

Achtung! Für Strömungsrichtung bitte ? beachten.

<b>Seele</b>	PU
<b>Decke</b>	PU
<b>Farbe Seele</b>	Transparent
<b>Farbe Decke</b>	Transparent
<b>Elektrisch leitfähige Seele</b>	109
<b>Elektrisch leitfähige Decke</b>	109
<b>Anzahl der Spiralen</b>	1
<b>Material Spiralen</b>	Verzinktem Stahl
<b>Temperatur Bereich</b>	-40 bis +90 °C
<b>Einheit</b>	Rolle
<b>Industrie</b>	Bau und Konstruktion

Artikelnr.	Innendurchm.	Aussendurchm.	Betriebsdruck	Vakuum	Biegeradius	Länge	Gewicht
341029	40 mm	50 mm	4,20 bar	100 %	109 mm	15 mtr	820 gr/mtr
341010	50 mm	61 mm	3,47 bar	100 %	134 mm	15 mtr	1000 gr/mtr
341025	60 mm	71 mm	2,92 bar	100 %	156 mm	15 mtr	1180 gr/mtr
341019	75 mm	87 mm	2,36 bar	100 %	195 mm	15 mtr	1460 gr/mtr
341026	100 mm	113 mm	1,98 bar	100 %	272 mm	15 mtr	2270 gr/mtr
341012	200 mm	214 mm	1 bar	56 %	950 mm	10 mtr	5940 gr/mtr
341000	250 mm	264 mm	0,81 bar	44 %	1300 mm	15 mtr	7350 gr/mtr
341038	300 mm	314 mm	0,67 bar	37 %	1575 mm	10 mtr	8780 gr/mtr