

SIRIUS MB 40 AS/L HD TEX

40 BAR

Gummi-Mörtelschlauch



Betonmörtelschlauch aus Gummi mit elektrisch leitfähiger Seele, geeignet zum Durchleiten von Betonmörtel und anderen nassen, abrasiven Produkten.

Verschleißfestigkeit:
laut DIN ISO 4649 < 65 mm³.

Seele	NR
Decke	Synthetische Gummi
Farbe Seele	Schwarz
Farbe Decke	Schwarz
Elektrisch leitfähige Seele	109
Material der Einlagen	Synthetische Textil
Kupferlitze(n)	1
Temperatur Bereich	-40 bis +70 °C
Einheit	Rolle
Industrie	Bau und Konstruktion

Artikelnr.	Innendurchm.	Aussendurchm.	Betriebsdruck	Platzdruck	Biegeradius	Länge	Gewicht
1600021	19 mm	31 mm	40 bar	120 bar	90 mm	40 mtr	540 gr/mtr
1600022	22 mm	36 mm	40 bar	120 bar	100 mm	40 mtr	600 gr/mtr
1600023	25,4 mm	38 mm	40 bar	120 bar	110 mm	40 mtr	752 gr/mtr
1600025	35 mm	49 mm	40 bar	120 bar	175 mm	40 mtr	1104 gr/mtr
1600013	42 mm	56 mm	40 bar	120 bar	220 mm	40 mtr	1580 gr/mtr
1600024	50,8 mm	68 mm	40 bar	120 bar	280 mm	40 mtr	1960 gr/mtr