

## TW Sicherheits Schalen

### Messing

#### TW Sicherheitsschalen Messing



Die symmetrischen Messing Halbschalen, nach EN 14420-3 sind mit 4, 6, bzw. 8 Schrauben versehen bis DN200. Der max. Betriebsdruck beträgt 25 bar bis NW 125. Für DN 150 und DN 200 beträgt der Betriebsdruck 16 bar.

**Art der Schellen** Sicherheits Schalen

**Norm** DIN EN 14420-3

Artikelnr.	Material	Klemmbereich	Bolzen	Mat. Schraube	Gewicht
4640214	Messing	13 x 5 OD 22-24 mm	M6 x 20 mm	Messing	290 gram
4640552	Messing	19 x 6 OD30-33 mm	M6 x 20 mm	Messing	340 gram
4640551	Messing	25 x 6 OD 36-39 mm	M6 x 20 mm	Messing	390 gram
4640553	Messing	32 x 6 OD 43-46 mm	M6 x 20 mm	Messing	400 gram
4640547	Messing	38 x 6,5 OD 50-52 mm	M6 x 20 mm	Messing	500 gram
4640215	Messing	50 x 8 OD 64-67 mm	M8 x 25 mm	Messing	900 gram
4640544	Messing	75 x 8 OD 89-93 mm	M8 x 25 mm	Messing	1390 gram
4640545	Messing	75 x 10 OD 94-97 mm	M8 x 25 mm	Messing	1520 gram
4640546	Messing	100 x 8 OD 114-119 mm	M10 x 40 mm	Messing	3400 gram